C++Builder Unicode対応

C++Builderの RAD Studio 2009 バージョン以降で、完全にUnicodeをサポートして内部の文字列の扱いが変更になっている。特に、それ以前のバージョン（私の場合は C++Builder 5のソースを動かそうとした場合に、色々と留意する点があるので備忘録を残す。

文字列の扱い変更対応

UnicodeString型が追加され、従来の String型，Char型，PChar型の定義が以下のように変更されている。（参考1.資料参照）

型	意味	備考
String	UnicodeString型でtypedef	UTF-16文字列
Char	wchar_tでtypedef	UTF-16文字
PChar	wchar_t *でtypedef	

準備

ソースファイルは全て UTF-8 のBOM付きに変換して保存しておく。

文字列及び文字の移行

従来のAnsiStringやchar型も引き続き使えるが、将来の事も考えて以下のようにソースを修正。

移行前	移行後	備考
AnsiString	String	あえてUnicodeStringにしない
char	Char	
char *	PChar	

文字列定数及び文字定数の修正

文字列と文字定数の前には、以下のように L 文字を付加する。

```
String str = L"文字列";
Char c = L'あ';
```

C標準関数の修正

fopenなどのC標準関数は、char型を要求しているのでコンパイルエラーとなる。以下のように、_wを付加した関数名に変更する。

```
String fname = L"test.txt";

fp = fopen(fname.c_str(), "rt");
```

```
        ↓
fp = _wfopen(fname.c_str(), L"rt");
```

- 「fopen_wfopen」ヘルプページ

その他対応の関数名は「マップ関数」ヘルプページを参照し下記のように変更。

移行前	移行後	リンク	備考
fgetc	fgetwc	fgetc fgetwc	終了時は WEOF が戻る
sprintf	swprintf	sprintf swprintf	
toupper	towupper	toupper _mbctoupper towupper	
tolower	towlower	tolower _mbctolower towlower	

その他留意点

添え字番号は1から

String型の文字列は、配列変数のようにアクセスできるが、添え字の開始番号は 0 でなくて 1～ なので注意。

```
String text = "あいうえお";
Char c = text[1];          /* 'あ'が取り出される */
```

所感

最初は「かなり思い切った仕様変更だな」と戸惑ったが、ソース修正は必要だが上記要領で案外スムーズに動いた。

参考

---

1. Delphiにおける一般的なUnicodeへの移行テクニック 2. RAD Studio における Unicode 3. Delphi 2009ではじめるUnicodeアプリケーション - 既存コード移行のポイント - 4. 旧バージョンからの移行 5. C++Builder2009におけるStringの変更による既存コードの修正 6. C++Builder文字列変換 7. Cannot convert 'const char*' to 'WCHAR*' in argument passing 8. System.UnicodeString のメソッド 9. UTF-8を使う 10. Read a file character by character/UTF8

From:
https://yokoweb.net/dokuwiki/ - 新石器Wiki

Permanent link:
https://yokoweb.net/dokuwiki/programing/cpp_builder/cpp_builder-unicode?rev=1580472145

Last update: **2020/01/31 21:02**